



MASILLA ESTÁNDAR PASTA



DESCRIPCIÓN

Masilla en pasta para enlucir en capa muy fina, alisar y tapan grietas y pequeñas fisuras.

VENTAJAS

- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica, papeles pintados,...
- ✓ Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana.
- ✓ Lijado rápido y sencillo.
- ✓ Reduce y homogeneiza la absorción del soporte, ahorrando pintura.
- ✓ Buena adherencia. Secado rápido.
- ✓ Merma mínima.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el masillado de interiores absorbentes como yeso, placa de cartón yeso, pinturas antiguas absorbentes o mates, cemento, hormigón, madera,...

Alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

Relleno de pequeños desperfectos: desconchados, agujeros, fisuras, grietas .

PRESENTACIÓN

Colores: Blanco.
Formatos de 0,350 Kg, 1 Kg, y 5 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Polímeros hidrosolubles y cargas minerales.

Densidad pasta 1,65Kg./L.

Rendimiento 1Kg/ m2 y mm. de espesor.

Secado 10 horas por capa, en función del espesor.

Tiempo de utilización: 3 a 4 horas dependiendo de la absorción y temperatura.

APLICACIÓN

Capas	1 o más capas, según necesidad.
Dilución	Una parte de agua por 3 partes de producto.
Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas. Si la superficie esta pulverulenta, aplicar Fijador acrílico.

CONSERVACIÓN

Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C y en zonas exentas de humedad.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com