



## PINTURA ANTIHUMEDAD



### DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa impermeabilizante de acabado mate, especialmente indicado en zonas con problemas de humedad.

### VENTAJAS

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Acabado de gran dureza.
- ✓ Forma una barrea que impide el paso de la humedad.
- ✓ Puede aplicarse sobre materiales ligeramente húmedos.
- ✓ Excelente lavabilidad.
- ✓ Formulada con resinas de pliolite.
- ✓ Uso interior - exterior.
- ✓ Excelente lavabilidad.
- ✓ Resiste la formación de mohos.

### USOS RECOMENDADOS

Pintura indicada para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones y condensaciones.

Elimina los problemas decorativos que producen las humedades en las paredes.

Se puede aplicar sobre cemento, yeso, piedra, ladrillo, etc, aún con humedad. Muy útil en paredes y techos de garajes, sótanos, parking, etc...

### PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco

Acabado Mate

Formatos de 0,75 L y 4 L y 15 L

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Resinas de pliolite.
	Pigmentos	Bioxido de titanio.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

**Densidad** 1,65 ± 0.02 Kg./L.

**Rendimiento.** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt, a una mano.

---

**Secado** Total 1 hora  
Repintado Mínimo a las 12 horas.

---

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capa

---

**Dilución** 5-10 % máximo, con disolvente de poliuretano.

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar una primera mano de Fijador al pliolite Pinay.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com