



PINALUX- ESMALTE SINTÉTICO



DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de acabado brillante y buena resistencia del color. Posee una buena resistencia al exterior.

VENTAJAS

- ✓ Buena retención de color y brillo.
- ✓ El blanco y los colores claros son resistentes al amarilleamiento.
- ✓ Muy buena brochabilidad.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Muy buen poder de nivelación.
- ✓ Muy flexible a las contracciones y dilataciones naturales del soporte.
- ✓ Buena resistencia química y a la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

Esmalte de acabado brillante en sistemas sintéticos para interiores y exteriores sobre acero, madera y otros sustratos convenientemente preparados, sellados e imprimados, cuando se desean unas prestaciones altamente decorativas.

PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco y negro con acabado mate y satinado, y según carta de colores en brillante y bases D Y TR.

Formatos de 0,375 L, 0,75 L y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas alquídicas.
	Pigmentos	Seleccionados con gran solidez a la luz.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,05 ± 0.02 Kg./L. (dependiendo del color)

V. Sólidos 65-70% según color.

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt, a una mano.

Secado Al tacto 2 horas
Total 6 horas
Repintado Mínimo a las 24 horas.

APLICACIÓN

Capas 2 capa

Espesor recomendado 30-35 micras secas por capa.

Dilución 5 % máximo, con disolvente para esmaltes sintéticos.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben ser preparadas según el material a recubrir.
Madera y yeso: Aplicar una mano de selladora.
Hierro: Imprimir con una mano de Imprimación ferroprotectora.
Galvanizado: Imprimir con una mano de pinafix al disolvente o al agua.
PVC y plásticos: Proceder con un suave lijado e imprimir con pinafix al disolvente.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com