



## ESMALTE FORJA



### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de acabado metálico con gran poder de adherencia y buena resistencia del color. Proporciona a la superficie de hierro un efecto decorativo de acabado forjado. Posee una buena resistencia al exterior.

### VENTAJAS

- ✓ Acabado forja.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Resistente al exterior.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Excelente poder antioxidante.

### USOS RECOMENDADOS

Esmalte Forja está especialmente indicado para la decoración y protección de todo tipo de superficies de hierro, como rejas, vallas, faroles, muebles de exterior, etc.

### PRESENTACIÓN

Colores en: negro , gris, marrón ,verde, azul y oro con sistema tintométrico.  
Acabado forja.  
Formatos de 0,375 L, 0.75 L y 4 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Resinas alquídicas.
	Pigmentos	Seleccionados con gran solidez a la luz.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

---

**Densidad** 1,65 ± 0.02 Kg./L.

---

**Rendimiento** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt, a una mano.

---

<b>Secado</b>	Al tacto	2 horas.
	Total	6 horas.
	Repintado	Mínimo a las 24 horas.

## APLICACIÓN

**Capas** 2 capa

**Dilución** 5-10 % máximo, con disolvente para esmaltes sintéticos.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben ser preparadas según el material a recubrir.

Madera y yeso: Aplicar una mano de selladora.

Hierro: Imprimir con una mano de Imprimación ferroprotectora.

Galvanizado: Imprimir con una mano de pinafix al disolvente o al agua.

PVC y plásticos: Proceder con un suave lijado e imprimir con pinafix al disolvente.

## CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com