



## LASUR MATE Y SATINADO



### DESCRIPCIÓN

Lasur protector de madera formulado a partir de resinas al disolvente para la protección y decoración de la madera para interiores y exteriores.

### VENTAJAS

- ✓ Excelente protector hidrófugo.
- ✓ Alta protección contra los rayos ultravioleta.
- ✓ Deja transpirar a la madera.
- ✓ Gran transparencia, respetando el veteado natural de la madera.

### USOS RECOMENDADOS

Para la protección y el teñido de todo tipo de superficies de maderas donde se requiera un acabado de aspecto natural y decorativo, proporcionando un excelente acabado en maderas de interior y exterior.

### PRESENTACIÓN

Color: Incoloro, y carta de colores de sistema tintométrico.  
Acabado Mate y Satinado.  
Formatos de 0,75 L y 4 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Resinas alquídicas uretanadas.

Disolvente Hidrocarburos alifáticos.

**Densidad** 1,02 ± 0.02 Kg./L.

**Rendimiento** 8 – 10 m<sup>2</sup>/Lt.

**Secado** Al tacto 2 horas.  
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

## APLICACIÓN

**Capas** 2 capas.

**Dilución** Listo para su uso.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Paletina, brocha, rodillo.

### **Modo de empleo:**

Agitar antes de usar. En maderas nuevas no diluir y aplicar una primera mano en el sentido del veteado de la madera. Pasadas 24 horas lijar la superficie y aplicar una segunda mano. El tono del color de los barnices teñidos varía en función del número de capas, dilución, absorción y color de la madera que aplicamos.

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

**Maderas nuevas:** Deben estar lijadas previamente, exentas de polvo, y secas. En caso de necesitar una mayor protección frente a hongos e insectos xilófagos aplicar un fondo protector contra hongos.

**Maderas barnizadas:** Lijar la superficie y aplicar un quitabarnices eliminando la película vieja y proceder seguidamente como si se tratase de madera nueva. Sobre superficies donde no se pretende dar color, aplicar una o dos manos del Lasur en incoloro.

## CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com