



ESMALTE INDUSTRIAL AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Esmalte industrial al agua, a base de emulsión acrílica, especialmente indicado para uso industrial.

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia sobre hierro.
- ✓ Buen poder anticorrosivo.
- ✓ Tiempos cortos de secado y repintado.
- ✓ Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Excelente relación calidad-precio.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Sin olor.

USOS RECOMENDADOS

Indicado para usos interior y exterior cuando se requiere un secado rápido. Especialmente para ser aplicado en taller o a pie de obra sobre superficies metálicas (maquinaria, estructuras, rejas, vallas).

PRESENTACIÓN

Base Tr y blanco brillante. Blanco y colores a petición del cliente en acabado brillante. Formatos de 1 L, 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas acrílicas al agua.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
	Disolvente	Agua.
Densidad	1,26 ± 0.02 Kg./L.	

Rendimiento 9- 10 m²/Lt, a una mano.

Secado	Al tacto	30 minutos.
	Total	24 horas.
	Repintado	1 hora.

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas.

Dilución 10-15 % máximo, con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben ser preparadas según el material a recubrir.
Madera y yeso: Aplicar una mano de selladora.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com