Pinay

# MATEPLAST

## DESCRIPTION

Peinture acrylique économique, en base aqueuse.

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture à l´eau bon marché.
- ✓ Laisse transpirer le mur en cas d´humidité.
- ✓ Très blanc.
- ✓ Pour décoration en intérieurs.

## USAGES RECOMMENDÉS

Peinture en base aqueuse acrylique, pour décoration exclusive en intérieurs, sur toute sorte de surfaces de maçonnerie, ou l´on désire une finition propre et bon marché, tels que les plafonds, garages, salles de stockage, etc.

PRÉSENTATION
Couleur seulement en blanc. Pas recommendé pour colorer.
Finition mate.
Formats en 5 et 20 Kg.

## DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **COMPOSITION** | Type de résine | Styréne acrylique |
| | Pigments | Bioxyde de titane et charges minérales selectionnées. |
| **Densité** | 1,75 ± 0.02 Kg./Lt. | |
| **Volume Sólides** | 74 ± 2% | |
| **Rendement** | 6 – 8 m2/Lt. (Aprox.). | |
| **Sechage** | Au toucher | 60 minutes |
| | Total | 24 heures |
| | Repeindre | À partir des 24 heures à 20 ºC. |

## APPLICATION

| | |
|---|---|
| **Couches** | 2 couches |
| Dilution | 15-30 % avec de l´eau |
| **TºC. d´application** | Ambiance entre 5 et 30ºC |
| **Outillage** | Projection aero graphique, airless, brosse. rouleau, etc<br>Agiter convenablement avant usage. |

## TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à peindre doivent être propres,séches, libres de poussière ou éfflorescences salines, pour assurer un bon accrochage.

## CONSERVATION

Garder à l´abri de TºC inférieures à 5ºC. En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Facile à homogeniser avec avec une faible agitation.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com