



MAT VINILIC



DESCRIPTION

Peinture vinylique en phase aqueuse, de très haute qualité. Protège et décore toute sorte de supports du bâtiment, en intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable à l'eau en phase vapeur.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Bon pouvoir couvrant.
- ✓ Ne jaunis pas.
- ✓ Pas d'éclaboussures

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement recommandé pour décorer et protéger les divers matériaux du bâtiment (plâtre, béton, bois, etc.), là où l'on cherche une finition de qualité maximum.

Se présente en blanc.

Formats en 4 L et 14 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe Copolimères vinyl-acryliques .

Pigmentos Dióxide de titanium .

Solvant Eau.

Densité 1,56 ± 0.02 Kg./L.

V. Sólides 56 ± 2%

Rendement 10 - 12 m²/Lt. .

Séchage Au tocher 60 minutes

Total 24 heures

Repeindre A partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

COUCHES 2 couches.

DILUER 15-20% avec de l'eau propre.

T°C. application 5 a 30 °C.

Outillage: , airless, brosse, rouleau, etc.
Agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches, sans poussière et libres d'efflorescences salines.

CONSERVATION

En emballage fermé tient bien pendant un an. Protéger du froid en dessous de 0°C.

SÉCURITÉ

Voir étiquetage et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com