



MAT 500



DESCRIPTION

Peinture acrylique de qualité, en base aqueuse, pour décorer et protéger toutes les surfaces du bâtiment, tant à l'intérieur comme à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Laisse transpirer le mur en cas d'humidité.
- ✓ Très blanc et couvrant
- ✓ Pour décoration en intérieurs et extérieur.
- ✓ Apte pour colorer à la machine, avec un maximum de 5% de couleur.

USAGES RECOMMANDÉS

Peinture en base aqueuse acrylique, pour décoration en intérieurs, sur toute sorte de surfaces de maçonnerie, ou l'on désire une belle finition.

PRÉSENTATION

Couleur en blanc. On peut colorer avec des bases de couleur minérales, en ton faible et moyen.

Finition mate.

Formats en 5 et 20 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSITION	Type de résine	Styrène acrylique.
	Pigments	Bioxyde de titane et charges minérales.

Densité	1,60 ± 0.02 Kg./Lt.
----------------	---------------------

Volume Solides	60 ± 2%
-----------------------	---------

Rendement	6 – 8 m ² /Lt. (Aprox.).
------------------	-------------------------------------

Séchage	Au toucher	60 minutes.
	Total	24 heures.
	Repeindre	À partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches 2 couches .

Dilution 15-30 % avec de l'eau.

T°C. d'application Ambiance entre 5 et 30°C

Outillage Projection aero graphique, airless, brosse. rouleau, etc
Agiter convenablement avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, libres de poussière ou efflorescences salines, pour assurer un bon accrochage.

CONSERVATION

Garder à l'abri de T°C inférieures à 5°C. En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Facile à homogénéiser avec avec une faible agitation.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com