



## MAT EXTRA



### DESCRIPTION

Peinture plastique de haut POUVOIR COUVRANT, en base aqueuse formée à partir de résines acryliques, une grande opacité et une bonne performance.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture plastique de pouvoir couvrant élevé.
- ✓ Transpirable.
- ✓ Une blancheur élevée.
- ✓ Convient pour la décoration intérieure.
- ✓ Lavable.
- ✓ Grande adhérence sur les surfaces difficiles tels que le plâtre projeté , megafin ...

### USAGES RECOMMANDÉS

Plastique pour la décoration sur les murs et le plâtre, ciment, etc., particulièrement adapté dans les faces verticales peintes peinture intérieure.

### PRÉSENTATION

Colores en Blanc.

Finition Mat.

Formats de 5 et 22 kg.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition:** Résines acryliques styrénées .  
**Pigments:** Dioxide de titanium.  
**Solvant** Eau.

**Densité** 1,65 ± 0.02 Kg./L.

**V. Solides** 63 ± 2 %

**Rendement** 8 - 10 m<sup>2</sup>/Lt par couche .

<b>Séchage</b>	Au toucher	45 minutes.
	Total	24 heures.
	Repeindre	24 heures.

#### APPLICATION

**Couches** 2 couches.

**Dilution** Dilution avec de l'eau de 15-20%.

**Temp . application** Température ambiante de 5 à 30 ° C.

**Outils d'application:** Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

#### TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de salpêtre.

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , on devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées. Les zones défectueuses et fissurés , remplir au niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulente ou de grandes différences d'absorption ,appliquer acrylique fixative pour égaliser la porosité de la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

#### CONSERVATION

Mélange homogène par simple agitation , après 12 mois de stockage dans le récipient fermé . Pas de peaux , caillot ou de gel. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

#### SÉCURITÉ

Vérifiez l'étiquetage et la fiche de sécurité .



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com