



ZERO



DESCRIPTION

Peinture Vinyl acrylique en base aqueuse, de très haute qualité, pour obtenir une protection et finition de luxe, tant en blanc, comme dans des couleurs pastel, après tinction avec des teintés à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Une bonne adhérence sur les matériaux usuels dans la construction.
- ✓ Transpire l'eau en phase vapeur.
- ✓ Application facile .
- ✓ Bon pouvoir couvrant .
- ✓ Action anti-moisissure .
- ✓ Pas d'éclaboussures au rouleau.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement pour la décoration sur les murs (plâtre, ciment , bois , etc) , où une finition de haute qualité avec une haute performance est recherchée.

PRÉSENTATION

Couleurs: Blanc .

Finition: Mat.

Formats 0,75,4, 10 et 15 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition: Résine en émulsion vinyl acrylique .

Pigments: Dioxyde de Titanium, charges minérales et additifs selectionés .

Solvant Eau.

Densité 1,54 ± 0.02 Kg./L.

V. Solides 58 ± 2 %

Rendement 10 – 12 m2/Lt par couche .

Séchage	Au toucher	60 minutes.
	Total	24 heures.
	Repeindre	24 heures.

APPLICATION

Couches 2 couches

Dilution Dilution avec de l'eau de 15-30%

Temp . application Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de efflorescences salines (salpêtre) .

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , on doit éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées dans les zones défectueuses et fissurés , remplir et niveller ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulent ou de grandes différences d'absorption , appliquer acrylique fixative pour égaliser la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

CONSERVATION

Facile à mélanger par simple agitation, après 12 mois de stockage dans un récipient fermé . Pas de peaux , caillot. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

SÉCURITÉ

Vérifiez l'étiquetage et la fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com