



DELUXE MONOCOUCHE



DESCRIPTION

Peinture acrylique de qualité, en base aqueuse, pour décorer et protéger toutes les surfaces du bâtiment, tant à l'intérieur comme à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Laisse transpirer le mur en cas d'humidité.
- ✓ Très blanc et couvrant
- ✓ Pour décoration en intérieurs et extérieur.
- ✓ Apte pour colorer à la machine, avec un maximum de 5% de couleur.

USAGES RECOMMANDÉS

Peinture en base aqueuse acrylique, pour décoration en intérieurs, sur toute sorte de surfaces de maçonnerie, ou l'on désire une belle finition.

PRÉSENTATION

Couleur en blanc et carte de couleurs.

Finition mate.

Formats en 5 et 20 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSITION	Type de résine	Styrène acrylique
	Pigments	Bioxyde de titane et charges minérales.

Densité	1,60 ± 0.02 Kg./Lt.
----------------	---------------------

Volume Solides	62 ± 2%
-----------------------	---------

Rendement	6 – 8 m ² /Lt. (Aprox.).
------------------	-------------------------------------

Séchage	Au toucher	30 minutes
	Total	6 heures

Repeindre	À partir des	24 heures à 20 °C.
------------------	--------------	--------------------

APPLICATION

Couches 2 couches

Dilution 15-30 % avec de l'eau

T°C. d'application Ambiance entre 5 et 30°C.

Outillage Projection aero graphique, airless, brosse. rouleau, etc
Agiter convenablement avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, libres de poussière ou efflorescences salines, pour assurer un bon accrochage.

CONSERVATION

Garder à l'abri de T°C inférieures à 5°C. En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Facile à homogénéiser avec une faible agitation.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com