Pinay

REVÊTEMENT PROFESSIONNEL

DESCRIPTION

Revêtement pour façades, en base aqueuse, grande opacité et grand rendement.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Revêtement d´élevée pouvoir couvrant.
- ✓ Bonne transpirabilité.
- ✓ Blanc élevé.
- ✓ Bonne résistence à l´intempérie. Supporte l´action des rayons solaires, du froid et de la pluie.

USAGES RECOMMENDÉS

Spécialement indiqué pour peindre et protéger, toute sorte de surfaces du bâtiment, tant en intérieur comme extérieur.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc.
Finition Matte.
Formats en 4 et 14 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehícule	Resines styréne acryliques.
	Pigments	Dioxide de Titaniu
Densité	1,61 ± 0.02 Kg./Lt.	
V. Sólides	63 ± 2%	
Rendement	8 – 10 m2/Lt.	
Séchage	Au toucher t	60 minutes
	Total	24 heures
	Repeindre	A partir des 24 heures a 20 ºC.

APPLICATION

Couches	2 couches.
Diluction	15-20 % avec de l´eau.
TºC. d´ applicatión	Entre 5 a 30 ºC.
Outillage	Rouleau, Airless, brosse. Bien agiter avant application.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres. Sans poussière, séches et libre de salpêtre.

CONSERVATION

Se maintient bien pendant 12 mois en emballage fermé. Maintenir à l´abris des TºC extrémes.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com