



REVÊTEMENT SILICONÉ

DESCRIPTION

Revêtement siliconé pour le bâtiment, formulé avec des résines acryliques siliconées, destiné à la protection et imperméabilisation des façades.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très transpirable.
- ✓ Très résistant à l'intempérie (froid, pluie, UV, etc.)
- ✓ Très blanc et couvrant

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour restaurer des vieilles façades ou traitées à la chaux, dans n'importe quel ambiance, que ce soit à l'intérieur ou extérieur.

PRÉSENTATION

Couleur: Blanc .
Finition : Mât.
Formats: 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehicule fixe Resines de polymères acryliques siliconés.
Pigments Dioxyde de Titanium et charges selectionnées.

Densité 1,70± 0.02 Kg./L.

Sólidos 70 ± 2%

Rendement 6 - 8 m²/Lt (Aprox.).

Séchage
Au toucher 1 heure.
Total 24 heures.
Repeindre A partir de 4 heures à 20 °C.

APPLICATION

| | |
|------------------------|--|
| COUCHES | 2 ou plus selon besoin. |
| T°C application | T°C ambiance entre 5 et 30°C. |
| Outillage | Brosse, rouleau, airless, etc. Bien agiter avant usage. |

TRAITEMENT SURFACES

Enlever les parties de la surface qui ne soient pas bien adhérees, dans le cas de vieilles surfaces. Appliquer une première passe diluée un 20% avec de l'eau et deux ou trois heures après une autre passe diluée un 10%.

CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine, se maintient bien pendant au moins 12 mois. Protéger du gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com