



ROKIPLAS 2000



DESCRIPTION

Revêtement acrylique, formulé à partir de polymères acryliques, pour la décoration, la protection et l'imperméabilisation des façades. Il a une grande résistance aux agents atmosphériques défavorables.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Haute adhérence sur des supports tels que le ciment, béton, briques, du mortier, carreaux de céramique, etc.
- ✓ Excellente résistance aux intempéries. Résiste l'action du soleil, le froid et la pluie.
- ✓ Transpirable. Perméable à la vapeur d'eau.
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion humide.
- ✓ Hydrofuge.
- ✓ Les tests effectués dans les laboratoires Geocisa, rapport P-02/01565.

USAGES RECOMMANDÉS

Particulièrement adapté pour le revêtement de toutes les surfaces de construction et de façades, murs de séparation, cours, etc., à la fois l'extérieur et l'intérieur.

PRÉSENTATION.

Blanc et couleurs spéciaux sur demande.
Couleurs du nuancier Pinay
Fini Mat.
Formats 4 et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines de polymère acrylique.
Pigments:	Titane dioxyde.
Solvant	Eau.

Densité 1,52 ± 0.02 Kg./L.

V. Solides 58 ± 2 %

Rendement 10 - 12 m²/Lt par couche .

Séchage	Au toucher	45 minutes.
	Total	24 heures.
	Repeindre	24 horas.

APPLICATION

Couches 2 couches.

Dilution Dilution avec de l'eau de 15-30%

Temp . application Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de efloraciones de sel .

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées zones défectueuses et fissurés , remplir et le niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulent ou de grandes différences d'absorption , appliquer acrylique fixative pour égaliser la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

CONSERVATION

Homogenisable facilement pour agitation , après 12 mois de stockage dans un récipient fermé . Pas de peaux , caillot. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com