



## SANIES RUGUEUX



### DESCRIPTION

Revêtement extérieur très dur, formulé avec des polymères acryliques, destiné à protéger et décorer et imperméabiliser les façades.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable. Laisse évacuer l'humidité retenue à l'intérieur des murs.
- ✓ Très adhérent sur n'importe quel substrat.
- ✓ Résiste l'intempérie (pluie, froid, UV)
- ✓ Une fois sec, devient un recouvrement imperméable.
- ✓ Résistant à l'abrasion.

### USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour tout genre de supports du bâtiment, tant à l'extérieur comme à l'intérieur.

### PRÉSENTATION

Couleur en blanc.  
Finition lisse mâ et rugueux.  
Formats 5 kg et 25 kg.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Vehicule fixe Pigments	Polymères acryliques. Bioxide de Titanium
<b>Densité</b>	1,76± 0.02 Kg./L .	
<b>Volume Solides</b>	61 ± 2%	
<b>Rendement</b>	2 - 4 m2/Lt por capa (Aprox.).	
<b>Séchage</b>	Au toucher Total	1-2 heures 24 heures

## APPLICATION

<b>COUCHES</b>	1 Couche préparation et une finition.
<b>Dilution</b>	On peut le diluer 10% si on applique une main de préparation.
<b>T°C application</b>	Entre 5 et 30°C
<b>Outillage</b>	Pour la première main préparatoire, utiliser rouleau à poils naturels et pour la finition, un rouleau spécifique à piquer d'éponge.

## TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et libres d'efflorescences salines.  
Eliminer les reste de vieilles peintures non adhérees  
Appliquer une première main du même produit, dilué un 10% au rouleau à poils naturels.

## CONSERVATION

En emballage fermé il tient bien pendant au moins 12 mois.  
Maintenir au dessus de 5°C.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com