



ELASTIQUE FAÇADES



DESCRIPTION

Revêtement élastique imperméabilisant anti moisissure et très adhérent. Formulé avec des polymères acryliques. Ne contient pas d'asphalte.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Grâce à son élasticité, il permet boucher des petites fissures du support. mur.
- ✓ Très adhérent sur tous les substrats.
- ✓ Une fois sec, il devient imperméable et élastique.
- ✓ Résiste l'intempérie.
- ✓ 10 ans de garantie en façades.
- ✓ Couleurs inaltérables

USAGES RECOMMANDÉS

Indiqué pour des façades où il existe des petites fissures qui laissent passer l'humidité à l'intérieur du bâtiment. En général comme imperméabilisant de façades.

PRÉSENTATION

Couleur en blanc et autres sous demande.

Finition mâs.

Formats en 0,75 L . 4 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe Additifs Pigments	Polymères acryliques. Cires hydrofuges. Bioxide de Titanium
--------------------	---------------------------------------	---

Densité 1,43± 0.02 Kg./L.

V. Sólides 56 ± 2%

Rendement 3- 4 m2/Lt. (Aprox.)

Séchage	Au toucher	2-3 heures.
	Total	24 heures.
	Repintado	A partir de 6 heures a 20 °C.

APPLICATION

Couches	2 ou plus selon besoin
----------------	------------------------

Dilution	15-30 % la première main et 10% suivantes.
-----------------	--

T°C. d'application	Entre 5 et 30°C
---------------------------	-----------------

Outillage	Airless, rouleau, brosse. Bien agiter avant usage
------------------	--

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et libres d'efflorescences salines.
S'il y a des petites fissures, il faut les remplir du même matériel et laisser secher avant peindre.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.
Protéger du gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com