Pinay

LÁTEX

DESCRIPTION

Polymères vinyliques à l´eau. Indiqué pour la préparation des surfaces à peindre, qui soient en mauvais état ou ayant une absortion irrégulière.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Bon pouvoir de fixation des substrats faibles ou poreux.
- ✓ Permet une bonne adhérence des peintures que l´on applique dessus.
- ✓ Réduit le risque d´éfflorescences.

USAGES RECOMMENDÉS

Couche de fond sur des surfaces défectueuses ou poussiéreuses.

PRÉSENTATION

Couleur Incolore.
Finition Satin.
Formats en 1. 5 et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Véhicule fixe	Copolymères vinilyques
	Solvent	Eau
Densité	1,02 ± 0.02 Kg./L.	
Rendement	6-8 m2/Lt. (dilué avec de l´eau)	
Séchage	Au toucher	30 minutes
	Repeindre	A partir des 12 heures à 20 ºC.

APPLICATION

Couches	1 couche.
Dilution	Diluer 1 litre de LÁTEX avec 4 litres d´eau.

TºC application Entre 5 et 30ºC.

Outillage Airless, brosse, rouleau.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans éfflorescences salines.
Grater toutes les parties de vieilles peintures ou autres, qui ne soient pas bien adhérées.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant au moins 12 mois.
Craint le gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com