

Pinay



FIXATEUR AU PLIOLITE



DESCRIPTION

Le fixateur au Pliolite est une imprimerie/ finition à base de résines au solvant, pour fixer et durcir des substrats poreux et en mauvais état.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Forme une barrière imperméabilisante qui pénètre en profondeur à l'intérieur du mur.
- ✓ Bonne adhérence.
- ✓ Idéal pour les façades de briques

USAGES RECOMMANDÉS

Consolider des supports en mauvais état ou comme vernis de finition de supports poreux.

PRÉSENTATION

Couleur: Incolore.
Finition Semi mât
Formats en 0,75 L. 4 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe	Résines de pliolite au solvant.
	Solvant	Mélange d'hydrocarbures.
Densité	1,10 ± 0.02 Kg./L.	
Rendement	8-10 m ² /Lt.	
Séchage	Au toucher	30-60 minutes.
	Repeindre	6 heures.

APPLICATION

Couches	1 ó 2 couches selon besoin et finition désirée.
Dilution	Appliquer tel quel.
T°C application	Entre 5et 30°C
Outillage	Air less, brosse, rouleau.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans éfflorescences salines. Enlever toutes les parties du support qui ne sont pas bien adhérees.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant au moins 12 mois.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com