



## VERNIS HYDROFUGE



### DESCRIPTION

Vernis protecteur à base de résines de polysiloxane au solvant. Indiqué pour sceller et consolider des surfaces en mauvais état et pour protéger et décorer toute sorte de supports minéraux, comme le béton, mortier, pierre naturelle, pavé, tant en vertical comme dans le sol.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Pénètre profondément et imperméabilise le substrat.
- ✓ Protège la surface de l'intempérie.
- ✓ Finition très stétique et durable.
- ✓ Ne jaunis pas.

### USAGES RECOMMANDÉS

Pour protéger et décorer des pavés en béton, mortier imprimé, pierre ou briques vues en façades.

Il est nécessaire que le support soit poreux, pour assurer une bonne adhérence. En cas de doute, on recommande faire un essai d'adhérence.

### PRÉSENTATION

Couleur: Incolore.  
Finition Satin ou brillant selon couches.  
Formats en 1 L. 4 L et 15 L.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Véhicule fixe Résines de polysiloxane en emulsion.  
Solvant

**Densité** 1,05 ± 0.02 Kg./L.

**Rendement** 7-8 m<sup>2</sup>/Lt. (selon absorption du support).

**Séchage**  
Au toucher 30 minutes.  
Total 3 heures.  
Repeindre A partir des 4 heures à 20 °C.

## APPLICATION

**Couches** 1 ou plus, selon absorption ou finition désirée.

---

**Dilution** Diluer avec solvant universel un 5-10%.

---

**T°C application** Entre 5 et 30°C.

---

**Outillage** Air less, brosse, rouleau à poil naturel.

## TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans efflorescences salines.

Il faut s'assurer que le substrat soit totalement sec, pour éviter blanchissement postérieur.

## CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant 12 mois ou plus.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com