



## MATE ALFA



### DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse, pour décoration à l'intérieur, sur les parements habituels du bâtiment. Bon pouvoir couvrant. Très bon rendement. Protection anti moisissure

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très blanc.
- ✓ Transpirable à l'eau en phase vapeur.
- ✓ Couleur seulement en blanc.
- ✓ Finition mate.

### USAGES RECOMMANDÉS

Pour peindre et décorer toute sorte de supports en intérieur.

### PRÉSENTATION

Formats de 4 et 14 Lts.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Resines acryliques styrénées.  
Dióxido de titanium.  
Charges minérales et additifs.

**Densité** 1,61 ± 0.02 Kg./Lt.

**V. Sólides** 63 ± 2%

**Rendement** 8 - 10 m<sup>2</sup>/Lt. (Aprox.)

**Séchage**  
Au toucher 1 heure.  
Total 24 heures.  
Repwindre A partir des 24 heures à 20 °C.

## APPLICATION

<b>Couches</b>	2 couches.
<b>Dilución</b>	15-20 % avec de l'eau propre.
<b>Temp. d'aplicación</b>	Temperature ambiente de 5 a 30 °C.

**Outillage:** Brosse, rouleau, airless.  
Agiter avant usage.

## TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres et sèches, sans poussière et sans efflorescences salines.

## CONSERVATION

En emballage fermé, tient bien pendant un an. Protéger des T°C inférieures 0°C.

## SÉCURITÉ

Voir étiquetage et fiche de sécurité.y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com