



PISCINE BASE AQUEUSE



DESCRIPTION

Peinture en base aqueuse, formulée avec des résines acryliques pour peindre les murs et sol des piscines.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Très adhérent au support et imperméable à l'eau une fois sèche.
- ✓ Ne permet pas de développer des algues ou champignons.

USAGES RECOMMANDÉS

Peindre l'intérieur des bassins destinés à contenir de l'eau, aussi bien des piscines, que des bassins d'eau pour arrosage, sur des supports de béton.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc, Bleu et bleu océan.
Finition mat soyeux.
Formats en 5 kg. et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Véhicule fixe	Resines acryliques en emulsion.
	Pigments	Organiques et inorganiques
	Solvant	Eau

Densité 1,35 Kg./ Lt.

Rendement 6 – 8 m²/Lt.

Séchage Au toucher 30 minutes.

Repeindre À partir des 4-5 heures.

APPLICATION

Couches 1 ó 2 selon absorption du support.

T°C application Entre 5 et 30°C

Outillage Brosse ou rouleau.

Pour remplir la piscine il faut attendre 15 jours, pour assurer un séchage total.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, totalement sèches et sans efflorescences. On doit assurer que le béton soit bien curé (1 mois après son application).

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.

Craint le gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com