



MAT PROFESSIONEL



DESCRIPTION

Peinture plastique de haut POUVOIR COUVRANT, en base aqueuse formée à partir de résines acryliques, une grande opacité et une bonne performance.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture plastique de pouvoir couvrant élevé.
- ✓ Transpirable.
- ✓ Une blancheur élevée.
- ✓ Convient pour la décoration intérieure.
- ✓ Lavable.
- ✓ Grande adhérence sur les surfaces difficiles tels que le plâtre projeté , megafin.

USAGES RECOMMANDÉS

Plastique pour la décoration sur les murs et le plâtre, ciment, etc., particulièrement adapté dans les faces verticales peintes peinture intérieure.

PRÉSENTATION

Colores en Blanc.

Finition Mat.

Formats de 5 et 22 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition: Résines acryliques styrénées .
Pigments: Dioxide de titanium.
Solvant Eau.

Densité 1,65 ± 0.02 Kg./L.

V. Solides 63 ± 2 %.

Rendement 8 - 10 m²/Lt par couche .

Séchage
Au toucher 45 minutes.
Total 24 heures.
Repeindre 24 heures.

APPLICATION

Couches 2 couches

Dilution Dilution avec de l'eau de 15-20%.

Temp . application Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.
Remuez bien avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de salpêtre.

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , on devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées. Les zones défectueuses et fissurés , remplir au niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulente ou de grandes différences d'absorption , appliquer acrylique fixative pour égaliser la porosité de la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

CONSERVATION

Mélange homogène par simple agitation , après 12 mois de stockage dans le récipient fermé . Pas de peaux , caillot ou de gel. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

SÉCURITÉ

Vérifiez l'étiquetage et la fiche de sécurité .



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com