ENDUIT EXTÉRIEURS

DESCRIPTION

Mastic en poudre pour enduire, lisser des murs et boucher des petites fissures des murs, tant extérieurs comme intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable.
- ✓ Finition très fine et dure, apte pour être peinte avec tout genre de peinture.
- ✓ Facile à préparer et appliquer à la taloche.
- ✓ Ponçage rapide et simple..
- ✓ Bonne adhérence et séchage rapide.
- ✓ Perte de volume minimum.

USAGES RECOMMENDÉS

Spéciallement indiqué pour enduire des surfaces extérieurs..
Restaurer des petites fissures avant peindre.

PRÉSENTATION

Couleur en Blanc.
Formats en 1,5. 5 kg et 15 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Polymères hydrosolubles et charges minérales.
Densité pâte	1,70Kg./L.
Rendement	1,5Kg/ m2.
Séchage	10 heures par couche selon l´épaisseur.

Temps ouvert du mélange: 3 a 4 heures dépandant de la TºC.

APPLICATION

COUCHES	1 ou plus selon besoin.
Dilution	Une partie d´eau par 2,5 de produit.
TºC application	Entre 5 et 30ºC.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans éfflorescences salines.
Si les murs ont été peints avec des peintures satin ou émail, il faut poncer les crêtes, pour donner de l´adhérence.

CONSERVATION

Maintenir è l´abri de l´humidité.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com