Pinay

ANTITÂCHES À L´EAU

DESCRIPTION

Peinture tyxotrope à l´eau, sans odeur, pour couvrir des taches difficiles, comme celles laissées par l´humidité, de la graisse, nicotine, marqueur, stylo,etc.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très couvrant.
- ✓ Haute capacité pour scéller les taches.
- ✓ N´égoutte pas à l´application.
- ✓ Lavable.
- ✓ Très blanc et ne jaunis pas.

USAGES RECOMMENDÉS

Pour peindre des murs et plafonds de tous les locaux ou il y a des condensations de fumée, graisse, suie, noir de carbone, nicotine,etc., tels que les garajes, bars, restaurants, ateliers, cuisines, salles de bain, etc.

PRÉSENTATION

Cooleur:	Blanc.
Finition	Mât soyeux.
Formats	0,75 L. 4 L et 12 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Compositionn	Vehicule fixe	Resins dePliotec.
	Pigments	Bioxide de Titanium.
	Solvant	Eau
Densité	1,50 ± 0.02 Kg./L.	
Rendement	6-8 m2/Lt.	
Séchage	Au toucher	30 minutes.
	Total	24 heures.
	Repeindre	12 heures à 20 ºC.
	Repeindre avec peinture acrylique à l´eau	2 jours.

APPLICATION

Couches	1 ó 2 ouches, selon la tache à couvrir.
Dilution	5-10 % avec de l´eau.
TºC. de aplication	Entre 5 et 30ºC
Outillage	Brosse, rouleau.

TRAITEMENT SURFACES

Enlever les écailles ou croûtes de vieilles peintures non adhérées.
S´il y a des différences d´absorption dans le support, on recommende appliquer une première main du produit dilué un 30-40%, pour favoriser l´ancrage.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.
CRAINT LE GEL.

SÉCURITÉ

Consulte étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com