



PEINTURE ANTIHUMIDITÉ



DESCRIPTION

Peinture décorative pour imperméabiliser des zones avec des problèmes d'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Finition de grande dureté.
- ✓ Forme une barrière qui empêche de passer l'humidité.
- ✓ Peut s'appliquer sur des murs légèrement humides.
- ✓ Très lésivable.
- ✓ Formulée avec des résines de Pliolite.
- ✓ Usage intérieur - extérieur.
- ✓ Fongicide.

USAGES RECOMMANDÉS

Résoudre les problèmes d'humidité produits par la capillarité, filtrations ou condensations. On peut l'appliquer sur toute sorte de surfaces, même humides.

PRÉSENTATION

Couleur: Blanco
Finition Mat
Emballages de 0,75 L . 4 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Resines de Pliolite.
	Pigments Dioxyde de Titane.
	Solvant Mélange d'hydrocarbures

Densité 1,65 ± 0.02 Kg./L.

Rendement 8 - 10 m²/Lt.

Séchage Total 1 heure.
Repeindre Minimum 12 heures.

APPLICATION

COUCHES 2 couches

Dilution 5-10 % maximum, avec solvant de polyuréthane.

T°C. de application T°C ambiante de 5 a 30 °C.

Outillage Brosse, rouleau, airless.
Bien agiter avant application.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sans poussière et libres d'efflorescences salines.
Sur des vieilles surfaces avec absorption irrégulière, appliquer une première main de Fixateur Pinay au Pliolite.

CONSERVATION

Bien mélanger avant usage. Tient bien pendant 12 mois en emballage fermé. Maintenir a T°C entre 5 et 30°C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com