



PINAMAT



DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse, pour décoration à l'intérieur, sur parements très absorbants, habituels du bâtiment. PLADUR. Grand pouvoir couvrant. Bon rendement.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très blanc.
- ✓ Transpirable à l'eau en phase vapeur.
- ✓ Couleur en blanc.
- ✓ Finition mate.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour peindre et décorer toute sorte de supports en intérieur, mais surtout, ceux qui ont une absorption irrégulière, tel que le Pladur. En extérieur on peut l'utiliser dans des endroits à basse pluviométrie.

PRÉSENTATION

Formats de 4 et 14 Lts.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Resines acryliques styrénées.
Dióxido de titanium.

Densité 1,61 ± 0.02 Kg./Lt.

V. Sólides 63 ± 2%

Rendement 8 - 10 m²/Lt. (Aprox.)

Séchage
Au toucher 1 heure
Total 24 heures
Repwindre A partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches	2 couches
Diluti3n	15-20 % avec de l'eau propre
Temp. d'aplicati3n	Temperature ambiente de 5 a 30 3C.
Outillage:	Brosse, rouleau, airless. Agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent 4tre propres, s4ches et libres de graisse ou 4fflorescences salines.

CONSERVATION

En emballage ferm4, tient bien pendant un an. Prot4ger des T3C inf4rieures 03C.

S4CURIT4

Voir 4tiquetage et fiche de s4curit4.y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San Jos4, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com