



## ANTITÂCHES



### DESCRIPTION

Peinture thyxotropique au solvant, spéciale pour couvrir des tâches difficiles laissées par la nicotine, graisses, humidité, marqueurs, etc.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Haut pouvoir couvrant. Excellentes propriétés d'isolement des tâches.
- ✓ Lessivable.

### USAGES RECOMMANDÉS

Produit conçu pour peindre et protéger les murs et toits des locaux publics ou il soit nécessaire éliminer les condensations de fumée, graisse, nicotine, suie, etc. Ateliers mécaniques, bars, locaux publics, salles de bain, etc.

### PRÉSENTATION

Couleur: Blanc.  
Finition: Mat soyeux.  
Formats en 0,75 et 4 Lt.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Vehicule fixe Resines de plioway.  
Pigments Dioxyde de Titanium.  
Solvent: Mélange d'hydrocarbures.

**Densité** 1,70 ± 0.02 Kg./Lt.

**Rendement** 5 – 7 m<sup>2</sup>/Lt.

**Séchage** au toucher 30 minutes.  
Total 2 heures.

## APPLICATION

**COUCHES** 1 ó 2 couches, selon la tâche à couvrir.

---

**Dilution** 10-20 % avec solvant desodorisé.

---

**T°C . d'application** de 5 a 30 °C.

**Outillage** Brosse, rouleau, airless.

## TRAITEMENT SURFACES

Les sufaces à traiter, doivent être propres, sèches et libres d'efflorescences salines.

## CONSERVATION

Maintenir à l'abri des T°C extrêmes. Se maintient bien pendant 12 mois, en emballage fermé.  
Bien agiter avant appliquer.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com