



ÉMAIL ANTIOXIDANT

DESCRIPTION

Émail multi adhérent et anti oxidant, pour application directe sur le fer, sans besoin d'imprimer préalablement. Grande dureté et résistance à l'intempérie.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Finition lisse.
- ✓ Appliquer directement sur le fer.
- ✓ Facile à travailler.
- ✓ Très couvrant.
- ✓ Multi adhérent.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour usage industriel ou domestique. Appliquer directement sur n'importe quelle surface métallique, tant en extérieur comme intérieur.

PRESENTATION

Couleurs en Blanc, Noir avec finitions et selon carte de couleurs base.
Finition satin.
Formats en 0,75 L et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehicule fixe Résines alkydes.
Pigments Solides à la lumière et additifs anti corrosion.
Solvant Mélange d'hydrocarbures.

Densité 1,25 ± 0.02 Kg./L.

V. Sólides 65-70% .

Rendement 6-8 m²/lt.

Séchage

Au toucher	1 heure.
Total	3 heures.
Repeindre	6 heures.

APPLICATION

Couches	2 couches.
Dilution	5 % maximum avec solvant polyuréthane.
T°C application	Entre 5 et 30°C
Outillage	Air less, brosse, rouleau. Agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Enlever les crôutes de rouille non adhérentes et poncer légèrement la rouille poussière, avant d'appliquer directement l'émail.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com