



ÉMAIL ACRYLIQUE À LÉAU



DESCRIPTION

Émail à base de résine acrylique pure de haute qualité, spécialement formulé pour décorer et protéger des murs, du bois et autres sustrats dûment préparés, tant à l'intérieur comme à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très blanc.
- ✓ Facile à appliquer et doux à travailler avec bonne nivellation.
- ✓ Résistant à l'extérieur.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Adhère très bien sur la plupart des surfaces.
- ✓ Ne jaunis pas et est inodore.

USAGES RECOMMANDÉS

Émail de finition brillante ou satinée, selon demande, pour protéger et décorer toute sorte de supports en fer, en bois et autres, qui aient été préalablement scellés et imprimés avec des produits ad hoc. Laisse une finition hautement décorative.

PRÉSENTATION

Couleur en blanc. On peut le colorer avec un maximum de 5% de pâte pigmentaire.
Formats en 0,75 . 4 et 12 lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe: Resines acryliques base eau.

Pigments Dioxyde de Titane et charges minérales sélectionnées.
Solvent : De l'eau.

Densité 1,26 ± 0.02 Kg./L.

Rendement 9- 10 m²/Lt, a un main.

Séchage Au toucher 2 heures.
 Total 24 heures.
 Repeindre Après 24 heures.

APPLICATION

Couches	1 ou 2 couches selon besoin.
Dilution	10% avec de l'eau.
T°C. application	T°C ambiance entre 5 et 30 °C.
Outillage	Équipe de projection aérogaphique. Brosse, rouleau, etc. Agiter convenablement avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Surfaces neuves : doivent être traitées selon le matériel à recouvrir. Dans le cas du fer, avec imprimation antioxydante.
Bois et plâtre: appliquer une main de mastic scellant.

CONSERVATION

En emballage fermé tient bien pendant plus de 12 mois. Bien mélanger avant usage. Garder à des T°C supérieures à 5°C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com