



## APPRÊT À L'EAU



### DESCRIPTION

Primaire polyvalent de fond qui fait de pont d'adhérence pour peindre sur des surfaces non absorbentes.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Grande adhérence.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Résistant à l'extérieur.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Bon nivellement.

### USAGES RECOMMANDÉS

Primaire de fond pour toute les surfaces métalliques ferreuses et non ferreuses et aussi du PVC et autres plastiques.

On peut le repeindre avec émail synthétique, laque uréthane etc.

### PRÉSENTATION

Couleur en Blanc.

Formats en 0,75 L et 4 L.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Vehicule fixe	Resines alkydes.
	Pigments	Bioxide de titanium.
	Solvant	Eau.

---

<b>Densité</b>	1,26 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

---

<b>Rendement</b>	6-8 m <sup>2</sup> /Lt, par passe.
------------------	------------------------------------

---

<b>Séchage</b>	Au toucher	2 heures.
	Total	24 heures.
	Repeindre	Mínimum 24 heures.

## APPLICATION

<b>Couches</b>	1 ou 2 couches
<b>Dilution</b>	10-15 % maximum avec de l'eau.
<b>T°C application</b>	Entre 5 et 30°C.
<b>Outillage</b>	Air less, brosse, rouleau. Bien agiter avant usage.

## TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans graisse.  
On peut l'utiliser comme primaire sur du bois, PVC et plastiques.  
On recommande en cas de doute, faire un petit essai d'adhérence.

## CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.  
Craint le gel.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com