



PINAFIX AU SOLVANT



DESCRIPTION

Primaire polyvalent de fond, qui a comme fonction faire de pont d'adhérence, pour peindre sur des surfaces non absorbentes.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très adhérent.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Résistant à l'extérieur.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant

USAGES RECOMMANDÉS

Primaire de fond pour toutes les surfaces métalliques, galvanisé. PVC et autres plastiques. On peut le repeindre avec de l'émail synthétique, laque uréthane, etc.

PRÉSENTATION

Colueur en Blanc.
Formats en 0,75 L et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe	Résines alkydes.
	Pigments	Bioxide de titanium
	Solvant	Mélange hydrocarbures.

Densité	1,35 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

Rendement	6-8 m ² / lt
------------------	-------------------------

Séchage	Au toucher	2 heures.
	Total	24 heures.
	Repeindre	Mínimum 24 heures.

APPLICATION

Couches	1 ou 2 couches selon besoin
Dilution	5-10 % maximum avec du solvant ad hoc
T°C application	Entre 5 et 30°C.
Outillage	Air less, brosse , rouleau rodillo, etc. Agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et libres de graisse.
Pour du PVC et Pastiques il faut ponçer et appliquer comme primaire le Pinafix solvant.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com