TABARCA

DESCRIPTION

Peinture acrylique de qualité, en base aqueuse,

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Laisse transpirer le mur en cas d´humidité.
- ✓ Très blanc et couvrant.
- ✓ Pour décoration en intérieurs.
- ✓ Apte pour colorer à la machine, avec um maximum de 5% de couleur.

USAGES RECOMMENDÉS

Peinture en base aqueuse acrylique, pour décoration en intérieurs, sur toute sorte de surfaces de maçonnerie, ou l´on désire une belle finition.

PRÉSENTATION
Couleur en blanc. On peut colorer avec des bases de couleur minérales, en ton faible et moyen.
Finition mate.
Formats en 0,75, 4, 10, 14 y 15 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSITION	Type de résine	Styréne acrylique
	Pigments	Bioxyde de titane et charges minérales.
Densité	1,56 ± 0.02 Kg./Lt.	
Volume Sólides	61 ± 2%	
Rendement	6 – 8 m2/Lt. (Aprox.).	
Séchage	Au toucher	60 minutes.
	Total	24 heures.
	Repeindre	À partir des 24 heures à 20 ºC.

APPLICATION

Couches 2 couches .

Dilution 15-30 % avec de l´eau.

TºC. d´application Ambiance entre 5 et 30ºC

Outillage Projection aero graphique, airless, brosse. rouleau, etc.
Agiter convenablement avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, libres de poussière ou éfflorescences salines, pour assurer un bon accrochage.

CONSERVATION

Garder à l´abri de TºC inférieures à 5ºC. En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Facile à homogeniser avec avec une faible agitation.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com