



## LASURE MAT ET SATINÉ



### DESCRIPTION

Lasure protecteur de bois, formulé pour la protection en profondeur du bois, en intérieur et extérieur. Très décoratif.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Excellent protecteur hydrofuge.
- ✓ Protection contre les rayons UV.
- ✓ Permet le bois transpirer.
- ✓ Très transparent. Maintient le dessin des lignes du bois.

### USAGES RECOMMANDÉS

Protéger et colorer toute sorte de surfaces de bois. Maintient l'aspect naturel du bois, en laissant une belle finition, tant à l'intérieur comme extérieur.

### PRÉSENTATION

Couleur: Incolore et carte de couleurs du système tintométrique.

Finition: Mat et satiné.

Formats en 0,75 et 4 Lt.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Vehicule fixe: Resines alkydes urétanées.

Solvant : Hydrocarbures aliphatiques.

**Densité:** 1,02 ± 0.02 Kg./L.

**Rendement:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/Lt.

**Séchage:** Au toucher 2 heures.

Deuxième couche à partir des 24 heures.

## APPLICATION

**Couches** 2 couches.

**Dilution** Prêt à l'usage.

**T°C d'application** T°C ambiance de 5 à 30°C.

**Outillage** Brosse. Rouleau.

### **Mode d'emploi:**

Agiter avant usage. Sur du bois neuf, ne pas diluer. Appliquer une première passe dans le sens des lignes du bois. Après 24 heures, poncer légèrement et appliquer une deuxième passe.

## TRAITEMENT SURFACES

**Bois nouveaux:** Les surfaces doivent être poncées, propres, sèches et libres de poussière.  
**Bois vernis:** Il faut décaper la couche de vieux vernis. Traiter ensuite, comme du bois neuf.

## CONSERVATION

En emballage fermé se maintient bien pendant 1 an. Mélanger avant usage.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com