



## MAT 300



### DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse, pour décoration à l'intérieur, sur les parements habituels du bâtiment. Bon pouvoir couvrant. Très bon rendement. Aditifs anti-moisissure,

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très blanc.
- ✓ Transpirable à l'eau en phase vapeur.
- ✓ Lessivable.
- ✓ Couleur en blanc.
- ✓ Finition mate.

### USAGES RECOMMANDÉS

Pour peindre et décorer toute sorte de supports en intérieur. En extérieur on peut l'utiliser dans des endroits à basse pluviométrie.

### PRÉSENTATION

Formats de 4 et 14 Lts.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Resines acryliques styrénées.  
Dióxido de titanium.

**Densité** 1,61 ± 0.02 Kg./Lt.

**V. Sólides** 63 ± 2%

**Rendement** 8 – 10 m<sup>2</sup>/Lt. (Aprox.)

**Séchage** Au toucher 1 heure.  
Total 24 heures.

Repwindre A partir des 24 heures a 20 °C.

## APPLICATION

<b>Couches</b>	2 couches
<b>Diluti3n</b>	15-20 % avec de l'eau propre
<b>Temp. d'aplicati3n</b>	Temperature ambiente de 5 a 30 3C.
<b>Outillage:</b>	Brosse, rouleau, airless. Agiter avant usage.

## TRAITEMENT SURFACES

Doivent 4tre propres et s4ches, sans poussi4re et sans 4fflorescences salines.

## CONSERVATION

En emballage ferm4, tient bien pendant un an. Prot4ger des T3C inf4rieures 03C.

## S4CURIT4

Voir 4tiquetage et fiche de s4curit4.y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San Jos4, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com