



APPRÊT SATIN



DESCRIPTION

Primaire synthétique de séchage rapide pour usage industriel. Protège de la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Excellente adhérence sur le fer.
- ✓ Temps de séchage très court.
- ✓ Facile à appliquer et bonne auto nivellation.
- ✓ Finition satin

USAGES RECOMMANDÉS

Sur le chantier ou à l'atelier, appliquer sur les pièces métalliques qui ont besoin de protection temporaire, pour éviter son oxydation.

PRÉSENTATION

Couleur: Rouge, Gris, Noir.
Finition Satin.
Formats en 0,75. 4 et 15 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehicule fixe: Résines synthétiques.

Pigments	Antioxydants sauf chromates.
Solvant	Mélange d'hydrocarbures

Densité 1,40 ± 0.02 Kg./L.

V. Solids 60%.

Rendement 6-8 m²/Lt. .

Séchage	Au toucher	20 minutes.
	Total	60 minutes.
	Repeindre	3 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches	1 ou 2 couches selon besoin.
Dilution	10-15 % pour Air less avec du solvant ad hoc. 5-10 % pour appliquer à brosse ou rouleau
T°C application	Entre 5 et 30°C.
Outillage	Air less, brosse, rouleau Bien agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Eliminer zones oxydées et écailles non adhérentes. Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de graisse, pour avoir une bonne adhérence.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé, pendant plus de 12 mois.
Bien agiter avant usage.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com