



# ÉMAIL INDUSTRIEL SÉCHAGE RAPIDE



## DESCRIPTION

Émail industriel de séchage rapide pour usage industriel.

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Adhère bien sur ferExcelente adherencia sobre hierro.
- ✓ Bon pouvoir ant corrosif.
- ✓ Temps de séchage et repeinte très courts.
- ✓ Facile à appliquer.

## USAGES RECOMMANDÉS

Intérieur et extérieur, appliquer au chantier ou à l'atelier sur des surfaces métalliques, lorsque l'on cherche un séchaga très rapide sur machinerie, poutres, etc.

## PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc, Noir, base TR el sur demande carte RAL.  
Finition brillant et satin.  
Formats en 4 L et 15 L.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Vehicule fixe	Resins alkydes styrène.
	Pigments	Minéraux et organiques.
	Solvant	Mélange d'hydrocarbures.
<b>Densité</b>	1,35 ± 0.02 Kg./Lt.	
<b>V. Sólides</b>	45% aprox.	
<b>Rendement</b>	8 - 12 m2/Lt. aprox.	
<b>Séchage</b>	Au tocher	45-60 minutes.
	Total	90 minutes.
	Repeindre	3 heures à 20°C.

## APPLICATION

<b>Couches</b>	1 couche.
<b>Dilution</b>	10-15 % pour pistolet. 5-10 % pour brosse.
<b>T°C application</b>	Entre 5 et 30°C
<b>Outils :</b>	Équipe de projecton aéro graphique, brosse. Agiter avant usage.

## TRAITEMENT SURFACES

Fer: shop primer ou primer anti corrosion .  
Galvanisé: primaire de Pinafix ou shop primer .  
Les surfaces doivent être libres de graisse et humidité.  
On doit enlever les parties mal adhérentes avant peindre.

## CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois  
Agiter avant usage

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com