



AQUACRIL

DESCRIPCIÓN

Fijador sellador impermeable al agua blanco de secado rápido, formulado a base de polímeros acrílicos. Indicado como preparación de superficies porosas como cal, temple, cemento, etc.

Impermeable y transpirable al vapor de agua.

Indicado tanto para interior como exterior, ya que hace una capa primaria de protección.

Producto al uso, se puede diluir máximo un 10 % con agua.

Hace una barrera formando una película nueva.

Propiedades de nivelación, fluidez y compactación.

Fácil aplicación tanto a rodillo, brocha o pistola.

Dicho producto si se trabaja a rodillo, aplicar verticalmente de abajo hacia arriba, apretando el rodillo al soporte.

Siempre homogenizar el producto enérgicamente.

Después de su utilización cerrar el producto herméticamente.

VENTAJAS

- ✓ Actúa como barrera impermeabilizante penetrando en el interior del soporte.
- ✓ Protege formando película de las inclemencias atmosféricas.
- ✓ Reduce la acción de manchado por sales solubles.
- ✓ Impermeable al agua de lluvia y a su vez permeable al vapor de agua.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para fijar superficies de hormigón, cal, morteros áridos, morteros acrílicos, revoco, yeso, etc.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco.

Acabado Satinado.

Formatos de 5 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Copolímeros acrílicos en emulsión.
	Disolvente	Agua.

Densidad 1,42 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento De 9 a 11 m²/Lt. (Dependiendo de superficie a tratar.)

Secado Al tacto 30 minutos
Repintado A partir de las 2 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas, dependiendo de la superficie.

Dilución Al uso o máximo 10 % agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 8 a 35 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, airless, pistola aerográfica.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de masillas aptas para interior o exterior.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. No exponer el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com