



## DELUXE PREMIUM



### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate mineral con alta resistencia al roce de gran calidad en base agua de acabado blanco mate. Acabados perfectos y sin empalmes, dando la máxima cubrición.

### VENTAJAS

- ✓ Ideal para superficies de cartón-yeso, yeso proyectado, aplicación directa sin imprimir
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Acabado mate profundo.
- ✓ Óptima cubrición incluso una vez diluida.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ No amarillea.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales cemento, yeso, ladrillos, hormigón, placas cartónyeso, yeso, donde se busque un acabado de máxima calidad con las más altas prestaciones.

### PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.  
Acabado Mate.  
Formatos de 12 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Copolimeros acrílicos seleccionados.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y pigmentos inorgánicos.
	Disolvente	Agua.

<b>Densidad</b>	1,55 ± 0.02 Kg./L. dependiendo el color.
-----------------	--

<b>V. Sólidos</b>	31 ± 2%
-------------------	---------

**Sólidos en peso** 61± 2%

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt. (Aproximado y según soportes).

<b>Secado</b>	Al tacto	30 minutos.
	Repintado	A partir de las 4 horas a 20 °C.
	Total	24 horas.

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2001 .

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capas

**Dilución** 15-30 % con agua.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación:** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.

Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie es antiguas muy porosas, arenosas y no firmes o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com