Pinay

ESMALTE ACRILICO AL AGUA MULTIADHERENTE

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico al agua multihaderente, satinado, brillante y mate de alta calidad, a base de emulsión acrílica de alta calidad.

VENTAJAS

- ✓ Gran blancura.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Aplicación en interior y exterior.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Gran adherencia sobre la mayoría de las superficies (brillante y satinado) , azulejos, galvanizados, melamina, etc.
- ✓ No amarillea con el tiempo.
- ✓ No tiene disolventes orgánicos.
- ✓ Resistencia a los agentes químicos de limpieza.
- ✓ Resistencia a la alcalinidad del soporte.

USOS RECOMENDADOS

Esmalte de acabado satinad, brillante y mate, de uso para interiores y exteriores sobre hierro, madera y otros sustratos convenientemente preparados, sellados e imprimados, cuando se desean unas prestaciones altamente decorativas.

PRESENTACIÓN

Colores en: blanco y bases tintométricas, acabado mate.
Formatos de 0,35 L, 0,75 L, 4 L y 12 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas acrílicas al agua.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
	Disolvente	Agua.
Densidad	1,26 ± 0.02 Kg./L.	

Rendimiento 9– 10 m2/Lt, a una mano.

Secado	Al tacto	2 horas
	Total	24 horas
	Repintado	Mínimo a las 4 horas.

Acabado brillante -brillos: ángulo 20° - 3,5
60° - 23,9
85° - 47,6

Acabado satinado -brillos: ángulo 20° - 3,05
60° - 16,05
85° - 23

Acabado mate -brillos: ángulo 20° - 1,7
60° - 3,7
85° - 4,5

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas

Dilución 5-10 % máximo, con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben ser preparadas según el material a recubrir.
Madera y yeso: Aplicar una mano de selladora.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 ºC.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com