



Fijador Silicato

DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora, a base de silicato potásico, que refuerza y fija los sustratos minerales, a la vez que proporciona una absorción uniforme a los mismos. Facilita la aplicación de las pinturas de acabado a base de silicato, proporcionando colores más nítidos y uniformes. Se emplea asimismo para diluir las pinturas de silicato, especialmente en los tonos medios e intensos.

VENTAJAS

- ✓ Endurece y consolida las superficies.
- ✓ Alto poder de penetración.
- ✓ Transpirable.
- ✓ Proporciona una absorción uniforme.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Excelente permeabilidad al vapor de agua.

USOS RECOMENDADOS

Para imprimir enlucidos de cemento; revoques de cemento, arena y cal; superficies de hormigón, ladrillos, fibrocemento, piedra natural y artificial, etc. Para diluir pinturas al silicato. Exterior e interior. Fachadas. Piedra. Restauración de edificios históricos. Soportes minerales. Cal. Mortero de cemento. Hormigón.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro
Acabado Mate.
Formato 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Silicato potásico.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,03± 0.02 K/L

V. Sólidos 13 ± 2%

Rendimiento 10 – 12 m²/L por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado	Al tacto	30-60 minutos.
	Total	24 horas.
	Repintado	A partir de las 6 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 o más capas, según necesidad

Dilución Dilución 1:1 con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de impurezas como polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Si se trata de superficies pintadas y éstas se encuentran en buen estado, limpiar y aplicar una capa de pintura.
Para utilizar el producto es necesario homogeneizarlo perfectamente antes de su aplicación.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com