



ROKIPLAS

DESCRIPCIÓN

Revestimiento para fachadas, formulado a partir de polímeros acrílicos, destinado a la decoración, protección e impermeabilización de fachadas. Posee alta resistencia a agentes climatológicos adversos.

VENTAJAS

- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Gran adherencia en soportes como fibrocemento, hormigón, ladrillos, morteros, losetas, cerámicas, etc.
- ✓ Buena resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Una vez seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente impermeable.
- ✓ Buena resistencia al frote húmedo.
- ✓ Ensayos realizados en Laboratorios Geocisa, informe P-02/01564
- ✓ Hasta 7 años de garantía en blanco y 5 años de garantía en colores en fachada, siempre bajo previa supervisión técnica.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, etc., tanto al exterior como al interior.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco y carta de colores.

Colores especiales bajo pedido o con sistema tintométrico Pinay.

Colores rugoso bajo pedido.

Acabado Mate.

Formatos de 0,75 L, 5 Kg, 13 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de polímeros acrílicos.

Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,50± 0.02 Kg. /L. (dependiendo del color).

V.Sólidos 42 ± 2% **Sólidos en peso** 62 ± 2%

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado	Al tacto	1-2 horas.
	Total	24 horas.
	Repintado	4 horas.

Resistencia al frote húmedo: Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2001.

APLICACIÓN

Capas : 2 o más capas, según necesidad

Dilución 10-15 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta polvorienta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com