



## LASUR AL AGUA MATE Y SATINADO

### DESCRIPCIÓN

Lasur protector de madera formulado a partir de resinas acrílicas al agua. Especialmente formulado para la protección y decoración de la madera con tratamiento a poro abierto.

### VENTAJAS

- ✓ Excelente protector hidrófugo. Regulador de la humedad.
- ✓ Alta protección contra los rayos U.V.
- ✓ Deja transpirar a la madera y ofrece gran resistencia a la intemperie.
- ✓ Gran transparencia, respetando el veteado natural de la madera.
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente.
- ✓ Indicado para interiores y exteriores.
- ✓ Baja emisión en COV's.
- ✓ Contiene productos para proteger la película contra ataques de hongos y proporciona una eficaz protección del film.

### USOS RECOMENDADOS

Para la protección y el teñido de todo tipo de superficies de maderas donde se requiera un acabado de aspecto natural y decorativo, proporcionando un excelente acabado en maderas de interior y exterior.

### PRESENTACIÓN

Color: Incoloro, y carta de colores de sistema tintométrico.

Acabado Mate y Satinado.

Formatos de 0,75 L y 4 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas acrílicas al agua.

Disolvente Agua.

Densidad  $1,04 \pm 0.02$  Kg./L.

COV (Gr/Lt) Contiene COV: 0.

---

Rendimiento 8 – 10 m<sup>2</sup>/Lt.

---

Secado Al tacto 2 horas.

Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

#### APLICACIÓN

Capas 2 capas.

---

Dilución Listo para su uso. – Máxima dilución 5 % con agua.

---

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

Útiles de aplicación Paletina, brocha, rodillo.

#### **Modo de empleo:**

Agitar antes de usar. En maderas nuevas no diluir y aplicar una primera mano en el sentido del veteado de la madera. Pasadas 24 horas lijar la superficie y aplicar una segunda mano.

El tono del color de los barnices teñidos varía en función del número de capas, dilución, absorción y color de la madera que aplicamos.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Maderas nuevas: Deben estar lijadas previamente, exentas de polvo, y secas. En caso de necesitar una mayor protección frente a hongos e insectos xilófagos aplicar un fondo protector contra hongos.

Maderas barnizadas: Lijar la superficie y aplicar un quitabarnices eliminando la película vieja y proceder seguidamente como si se tratase de madera nueva. Sobre superficies donde no se pretende dar color, aplicar una o dos manos del Lasur en incoloro.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com