



PUENTE DE UNIÓN TACKING

DESCRIPCIÓN

Imprimación formulada con copolímeros acrílicos modificado con grupos carboxílicos en base acuosa. Se usa como puente de unión entre materiales de diferente naturaleza. Deja una pegajosidad permanente.

VENTAJAS

- ✓ Superpenetrante.
- ✓ Uso tanto en interior como exterior.
- ✓ Buenas propiedades mecánicas, gran dureza, resistencia y adherencia.
- ✓ Incoloro.
- ✓ Textura completamente lisa.
- ✓ Recomendado para soportes sin absorción.

USOS RECOMENDADOS

Indicado como fondo adherente para el posterior anclaje sobre el mismo de diferentes soportes, como azulejos, hormigón fratasado, yeso, megafino, monocapas, cementos, pintura plástica, superficies metálicas, plástico, pvc...etc.

PRESENTACIÓN

Color: incoloro
Acabado semibrillo.
Formatos de 1 L, 5 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas acrílicas con grupos carboxílicos.

Densidad 1,03 ± 0.02 Kg./L.

pH 7,5-8,5.

Rendimiento 150-200 gr/ m² (Aproximado).

Secado Al tacto 30 minutos para adquirir adherencia a soporte pero no confundir con el tacking permanente.
Total 24 horas
Se puede trabajar sobre él a las 5 horas para enlucir, poner morteros encima....

APLICACIÓN

Capas 1 capa.

Dilución 5 % con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Brocha y rodillo.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies a tratar: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com