



FIJADOR FACHADAS HQS

BASE DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Esta imprimación es un producto fijador consolidante de superficie, sellador, base disolvente, acrílica y con altas propiedades antiálcalis de color blanca.
Exterior-interior.
Apta para suelos.

VENTAJAS

- ✓ Excelente propiedades de penetración sobre el soporte.
- ✓ Aplicable a bajas temperaturas.
- ✓ Extraordinaria adherencia.
- ✓ Promotor de adherencia y regulador de absorción de superficies porosas.
- ✓ Forma película con alta resistencia a la alcalinidad.
- ✓ Película húmeda 110um y seca 35um Aprox.

USOS RECOMENDADOS

Producto destinado a la aglutinación y consolidación de soportes porosos y en sustratos pulverulentos o con caleo. Utilizable como imprimación en pinturas base agua y sintéticas. Sirve también como barniz de acabado sobre soportes porosos que necesitan ser consolidados.
Se recomienda como sellador sobre superficies y muy mal estado.

PRESENTACIÓN

Colores en BLANCO.
Acabado Semi - Mate.
Formatos de 0,75 L, 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo Disolvente	Resina acrílica al disolvente. Mezcla de hidrocarburos.
Densidad	1,17 ± 0.02 Kg./L.	
Rendimiento	8-10m ² /Lt.	dependiendo superficies y estado.

Secado	Al tacto	30-60 minutos.
	Repintado	2 horas.

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas dependiendo del soporte y acabado deseado.

Dilución Xileno, Disolvente poliuretano.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

BOQUILLA: 0.4-0.53mm, ángulo recomendade entre 70-85°. Presion160KG/CM2.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas si están en mal estado dicho producto lo decapará y removerá.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 10 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com