



BALAUSTRADAS

DESCRIPCIÓN

BALAUSTRADAS es una pintura acrílica al agua de gama superior, formulada con emulsiones acrílicas puras de última generación. Diseñada específicamente para proteger y embellecer superficies exteriores e interiores, destaca por ofrecer una blancura excepcional de alta durabilidad, un extraordinario poder cubriente y una nivelación impecable que garantiza acabados profesionales.

VENTAJAS

- ✓ Alta Resistencia Intemperie: Película totalmente impermeable al agua de lluvia que protege el soporte frente a la degradación ambiental sin amarillear con el paso del tiempo.
- ✓ Protección Alcalina: Formulación avanzada con excelente resistencia a la alcalinidad del soporte, evitando eflorescencias y desprendimientos.
- ✓ Gran Adherencia Multi-soporte: Máximo anclaje sobre una gran variedad de superficies constructivas, facilitando una aplicación fluida (excelente brochabilidad) tanto a brocha, rodillo o equipo de proyección.
- ✓ Mantenimiento Sencillo: Película lavable con alta resistencia a los agentes químicos de limpieza habituales.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente desarrollado para el revestimiento y protección duradera de superficies de albañilería expuestas y elementos ornamentales de obra:

- Balaustradas, barandillas de obra y pasamanos.
- Muros, paredes, fachadas y paramentos de ladrillo o cemento.
- Acabados decorativos de alta exigencia tanto en interiores como en exteriores.

PRESENTACIÓN

Colores en: blanco y bases tintométricas, acabado mate.
Formatos de 0,75 L y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas acrílicas al agua.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
	Disolvente	Agua.
Densidad	1,26 ± 0.02 Kg./L.	

Rendimiento 9- 10 m²/Lt, a una mano.

Secado	Al tacto	2 horas
	Total	24 horas
	Repintado	Mínimo a las 4 horas.

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas

Dilución 5-10 % máximo, con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

1. Homogeneización: Agitar convenientemente el producto antes de su uso hasta lograr una mezcla completamente uniforme.
2. Superficies Nuevas: El soporte debe estar completamente limpio, seco, libre de polvo, grasa o partes sueltas.

Superficies porosas (Yeso o Madera): Aplicar previamente una mano de imprimación selladora para regular la absorción.

Albañilería/Cemento: Asegurar un fraguado completo del soporte antes de pintar.

3. Superficies ya pintadas: Si la pintura antigua está en mal estado, se debe eliminar mediante lijado o cepillado antes de proceder.

CONSERVACIÓN

- Estabilidad en envase: Producto de fácil homogeneización, garantizando sus propiedades óptimas tras un almacenamiento de hasta 12 meses en su envase original cerrado.
- Conservación: Mantener al abrigo de heladas y temperaturas extremas (no almacenar a menos de 5°C).
- Seguridad: Fórmula de alta calidad libre de pieles, coágulos o geles. Para más información, consultar el etiquetado y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com